













Падащ сняг

Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
0620	Падащ сняг /двустранен/ - размер L100см, 60 бели LED /диодни/ лампички. Бял захранващ кабел 1.5м. Външна употреба. 230V/50Hz/4.0W/IP44	19,00лв с ДДС	

Маркуч за външна употреба с LED лампички

Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
ET628B-M	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 5м, с 24бр. /на метър/ разноцветни LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/12.5W/IP44	33,50лв с ДДС	
ET629B-B	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 10м, с 24бр. /на метър/ сини LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/25W/IP44	55,00лв с ДДС	
ET629B-M	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 10м, с 24бр. /на метър/ разноцветни LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/25W/IP44	55,00лв с ДДС	


ET629B-W	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 10м, с 24бр. /на метър/ бели LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/25W/IP44	55,00лв с ДДС	
ET630B-M	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 15м, с 24бр. /на метър/ разноцветни LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/37.5W/IP44	75,00лв с ДДС	
ET630B-W	Светещ прозрачен маркуч /2 линии/. Размер 15м, с 24бр. /на метър/ бели LED /диодни/ лампички. Диаметър на маркуча 11мм. Черен захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Външна употреба. 230V/50Hz/37.5W/IP44	75,00лв с ДДС	
ET631-B	Светещ прозрачен маркуч, със сини LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	4,00лв с ДДС на метър	
ET631-K2	Светещ прозрачен маркуч, с топло бели LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	4,00лв с ДДС на метър	

ET631-M	Светещ прозрачен маркуч, с разноцветни LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	4,00лв с ДДС на метър			
ET631-R	Светещ прозрачен маркуч, с червени LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	4,00лв с ДДС на метър			
ET631-W	Светещ прозрачен маркуч, с бели LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	5,00лв с ДДС на метър			
ET631-Y	Светещ прозрачен маркуч, с жълти LED /диодни/ лампички /2 линии/. Размер 50м, с 24бр. лампички /на метър/ Диаметър на маркуча 11мм. Рязане на 2.0м. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел/ позволява/ Външна употреба. 230V/50Hz/125W/IP44	5,00лв с ДДС на метър			

ET501-100LED	Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим на светене, удължител и изолираща тапа/. Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 250W IP44/220V/50Hz/2.5W на метър маркуч/	6,00лв с ДДС на метър	
ET503-40LED	Сет консумативи за до 40 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна режима на светене с 8 функции., удължител и изолираща тапа/. Максимална дължина на системата до 40м Максимална мощност на системата до 100W IP44/220V/50Hz/2.5W на метър маркуч/	11,00лв с ДДС на метър	
ET503-60LED	Сет консумативи за до 60 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна режима на светене с 8 функции., удължител и изолираща тапа/. Максимална дължина на системата до 60м Максимална мощност на системата до 150W IP44/220V/50Hz/2.5W на метър маркуч/	13,00лв с ДДС на метър	
ET503-80LED	Сет консумативи за до 80 метра. 2 линии, LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с контролер за промяна режима на светене с 8 функции., удължител и изолираща тапа/. Максимална дължина на системата до 80м Максимална мощност на системата до 200W IP44/220V/50Hz/2.5W на метър маркуч/	25,00лв с ДДС на метър	



Неонов маркуч за външна употреба с LED лампички



Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
-----	----------	------------	--------



ET633-G	Светещ НЕОНОВ маркуч, ЗЕЛЕНИ LED/диодни (SMD) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на метър/. Диаметър на маркуча 7*14мм. Рязане на 2м Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 500W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел позволява/ IP44/220V/50Hz/250W /5W на метър/	8,00лв с ДДС на метър	
ET633-K2	Светещ НЕОНОВ маркуч, ТОПЛО БЕЛИ LED/диодни (SMD) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на метър/. Диаметър на маркуча 7*14мм. Рязане на 2м Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 500W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел позволява/ IP44/220V/50Hz/250W /5W на метър/	8,00лв с ДДС на метър	
ET633-R	Светещ НЕОНОВ маркуч, червени LED/диодни (SMD) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на метър/. Диаметър на маркуча 7*14мм. Рязане на 2м Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 500W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел позволява/ IP44/220V/50Hz/250W /5W на метър/	8,00лв с ДДС на метър	
ET633-W	Светещ НЕОНОВ маркуч, БЕЛИ LED/диодни (SMD) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на метър/. Диаметър на маркуча 7*14мм. Рязане на 2м Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 500W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел позволява/ IP44/220V/50Hz/250W /5W на метър/ Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, НЕОНОВ LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим на светене, удължител и изолираща тапа/.	8,00лв с ДДС на метър	


ET633-B	Светещ НЕОНОВ маркуч, БЕЛИ LED/диодни (SMD) лампички. /2 линии/. Размер 50м, с 120бр. лампички /на метър/. Диаметър на маркуча 7*14мм. Рязане на 2м Максимална дължина на системата до 100м Максимална мощност на системата до 500W /ако използваният от вас конектор /захранващ кабел позволява/ IP44/220V/50Hz/250W /5W на метър/ Сет консумативи за до 100 метра. 2 линии, НЕОНОВ LED /диоден/ маркуч /захранващ кабел с постоянен режим на светене, удължител и изолираща тапа/.	8,00лв с ДДС на метър	
---------	--	-----------------------	---



LED гирлянд за външна употреба

Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
ET601B-B	Гирлянд: 100 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф.3.3мм², с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601B-SG	Гирлянд: 100 слънчево-златисти LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм², с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/	60,00лв с ДДС	
ET601B-G	Гирлянд: 100 зелени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм², с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/	60,00лв с ДДС	


ET601B-K3	Гирлянд: 100 топло бели 3000K LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601B-M	Гирлянд: 100 разноцветни LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601B-R	Гирлянд: 100 червени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601B-W	Гирлянд: 100 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	

ET601B-Y	Гирлянд: 100 жълти LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601W-B	Гирлянд: 100 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601W-K2	Гирлянд: 100 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601W-K3	Гирлянд: 100 топло бели 3000K LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	

ET601W-R	Гирлянд: 100 червени LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601W-W	Гирлянд: 100 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET601W-Y	Гирлянд: 100 жълти LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi \dots \text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	60,00лв с ДДС	
ET602B-BF	Гирлянд: 90 сини LED /диодни/ и 10 бели мигащи лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi \dots \text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	65,00лв с ДДС	

ET602B-K2F	Гирлянд: 90 топло бели LED /диодни/ и 10 бели мигащи лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET602B-RF	Гирлянд: 90 червени бели LED /диодни/ и 10 бели мигащи лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET602B-WF	Гирлянд: 90 бели LED /диодни/ лампички + 10 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET602W-BF	Гирлянд: 90 сини LED /диодни/ лампички + 10 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	65,00лв с ДДС	

ET602W-K2F	Гирлянд: 90 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички + 10 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET602W-RF	Гирлянд: 90 червени LED /диодни/ лампички + 10 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 140W /до 20бр. x 7.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/7.0W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET602W-WF	Гирлянд: 90 бели LED /диодни/ лампички + 10 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 200м /до 20бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 176W /до 20бр. x 8.8W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/8.8W/IP44	65,00лв с ДДС	
ET618G-M	Гирлянд: 100 разноцветни LED /диодни/ лампички. Зелен PVC кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 150м /до 15бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 75W /до 15бр. x 5.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 220V/50Hz/5.0W/IP44	53,00лв с ДДС	


ET618G-K2	Гирлянд: 100 топло бели LED /диодни/ лампички. Зелен PVC кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 10м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 150м /до 15бр. x 10м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 75W /до 15бр. x 5.0W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 220V/50Hz/5.0W/IP44	53,00лв с ДДС	
-----------	--	---------------	---


Висулки с LED лампички


Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
ET640B-K2	Висулка: 120 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	78,00лв с ДДС	
ET640B-W	Висулка: 120 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	78,00лв с ДДС	


ET640W-K2	Висулка: топло бели 120 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	78,00лв с ДДС	
ET640W-W	Висулка: 120 бели 2700K LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/	78,00лв с ДДС	
ET641B-K3F	Висулка: 100 топло бели 3000K LED /диодни/ лампички + 20 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	78,00лв с ДДС	
ET641B-WF	Висулка: 100 бели LED /диодни/ лампички + 20 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/	78,00лв с ДДС	


ET641W-K3F	Висулка: 100 топло бели 3000K LED /диодни/ лампички + 20 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	88,00лв с ДДС	
ET641WWF	Висулка: 100 бели LED /диодни/ лампички + 20 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.4м (4 сегмента по 1м., 36 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	88,00лв с ДДС	
ET642B-B	Висулка: 152 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi \dots \text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET642B-K2	Висулка: 152 топло LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi \dots \text{мм}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/	96,00лв с ДДС	



ET642B-M	Висулка: 152 разноцветни LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET642B-R	Висулка: 152 червени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET642B-W	Висулка: 152 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET642W-B	Висулка: 152 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	96,00лв с ДДС	


ET642W-R	Висулка: 152 червени LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ...мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET642W-W	Висулка: 152 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ3.3мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 20 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	96,00лв с ДДС	
ET643B-B	Висулка: 248 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ...мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET643B-K2	Висулка: 248 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ3.3мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 40м /до 10бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 185W /до 10бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	144,00лв с ДДС	


ET643B-R	Висулка: 248 червени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ...мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET643B-W	Висулка: 248 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ3.3мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET643W-B	Висулка: 248 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ...мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET643W-K2	Висулка: 248 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Φ3.3мм², с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 40м /до 10бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 185W /до 10бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	144,00лв с ДДС	


ET643W-R	Висулка: 248 червени LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET643W-W	Висулка: 248 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	144,00лв с ДДС	
ET644B-BF	Висулка: 216 сини LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44г	158,00лв с ДДС	
ET644B-K2F	Висулка: 216 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба.	158,00лв с ДДС	

ET644B-RF	Висулка: 216 червени LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	158,00лв с ДДС	
ET644B-WF	Висулка: 216 бели LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	158,00лв с ДДС	
ET644W-BF	Висулка: 216 сини LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	158,00лв с ДДС	
ET644W-K2F	Висулка: 216 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	158,00лв с ДДС	

ET644W-RF	Висулка: 216 червени LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	158,00лв с ДДС	
ET644W-WF	Висулка: 216 бели LED /диодни/ лампички + 32 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Φ3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.8м (4 сегмента по 1м., 32 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 40м /до 10бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 185W /до 10бр. x 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	158,00лв с ДДС	
ET645B-B	Висулка: 304 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	
ET645B-R	Висулка: 304 червени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Φ...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. x 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. x 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	


ET645B-W	Висулка: 304 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	
ET645W-B	Висулка: 304 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	
ET645W-K2	Висулка: 304 топло бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	
ET645W-R	Висулка: 304 червени LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	



ET645W-W	Висулка: 304 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	188,00лв с ДДС	
ET646B-BF	Висулка: 264 сини LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	
ET646B-RF	Висулка: 264 червени LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	
ET646B-WF	Висулка: 264 бели LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	

ET646W-BF	Висулка: 264 сини LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	
ET646W-K2F	Висулка: 264 топло бели LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	
ET646W-RF	Висулка: 264 червени LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	
ET646W-WF	Висулка: 264 бели LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*1.5м (4 сегмента по 1м., 40 бр. висулки), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 280W /до 20бр. х 14W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/14W/IP44	213,00лв с ДДС	

ET650B-K3F	Висулка: 132 топло бели 3000K LED /диодни/ лампички + 20 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 4м*0.5м (4 сегмента по 1м., 40 броя висулки) (30cm/40cm/50cm/40cm/30cm/30cm/40cm/50cm/40cm/30cm), захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 80м /до 20бр. х 4.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 370W /до 20бр. х 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	100,00лв с ДДС	
------------	---	----------------	---



Завеса с LED лампички

Код	Описание	Цена с ДДС	Снимка
ET671W-WF	Завеса: 324 бели LED /диодни/ лампички + 34 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 26р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 26р. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	231,00лв с ДДС	
ET670B-B	Завеса: 400 сини LED /диодни/ лампички + 34 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 26р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 26р. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	231,00лв с ДДС	



ET670B-R	Завеса: 400 червени LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 20м /до 10бр. x 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 720W /до 10бр. x 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	231,00лв с ДДС	
ET670B-W	Завеса: 400 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. x 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. x 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	231,00лв с ДДС	
ET670W-B	Завеса: 400 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 20м /до 10бр. x 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 720W /до 10бр. x 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	231,00лв с ДДС	
ET670W-R	Завеса: 400 червени LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 20м /до 10бр. x 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 720W /до 10бр. x 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	231,00лв с ДДС	


ET670W-W	Завеса: 400 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP4	231,00лв с ДДС	
ET671W-BF	Завеса: 360 сини LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 20м /до 10бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 720W /до 10бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	263,00лв с ДДС	
ET671W-WF	Завеса: 360 бели LED /диодни/ лампички + 40 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*2м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	263,00лв с ДДС	
ET672B-B	Завеса: 600 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 14м /до 7бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 504W /до 7бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	328,00лв с ДДС	




ET672B-K2	Завеса: 600 топло бели 2700K LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	328,00лв с ДДС	
ET672B-W	Завеса: 600 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	328,00лв с ДДС	
ET672W-B	Завеса: 600 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 14м /до 7бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 504W /до 7бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	328,00лв с ДДС	
ET672W-W	Завеса: 600 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	328,00лв с ДДС	


ET673W-BF	Завеса: 540 бели LED /диодни/ лампички + 60 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*3м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 14м /до 76р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 504W /до 76р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	369,00лв с ДДС	
ET674B-B	Завеса: 800 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 66р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 66р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	450,00лв с ДДС	
ET674B-W	Завеса: 800 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 66р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 66р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	450,00лв с ДДС	
ET674W-B	Завеса: 800 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 66р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 66р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	450,00лв с ДДС	

ET674W-W	Завеса: 800 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 6бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 6бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	450,00лв с ДДС	
ET675B-BF	Завеса: 720 сини LED /диодни/ лампички + 80 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 6бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 6бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	480,00лв с ДДС	
ET675B-WF	Завеса: 720 бели LED /диодни/ лампички + 80 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф3.3мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 2бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 2бр. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	480,00лв с ДДС	
ET675W-BF	Завеса: 720 сини LED /диодни/ лампички + 80 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 6бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 6бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	480,00лв с ДДС	

ET675W-WF	Завеса: 720 бели LED /диодни/ лампички + 80 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*4м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 12м /до 6бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 432W /до 6бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	480,00лв с ДДС	
ET676B-B	Завеса: 1400 сини LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 3бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 3бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	755,00лв с ДДС	
ET676B-W	Завеса: 1400 бели LED /диодни/ лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 3бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 3бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	755,00лв с ДДС	
ET676W-B	Завеса: 1400 сини LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 3бр. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 3бр. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	755,00лв с ДДС	

ET676W-W	Завеса: 1400 бели LED /диодни/ лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, (20 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 36р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 36р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	755,00лв с ДДС	
ET677B-BF	Завеса: 1260 сини LED /диодни/ лампички + 140 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 36р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 36р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	825,00лв с ДДС	
ET677B-WF	Завеса: 1260 бели LED /диодни/ лампички + 140 бели мигащи LED лампички. Черен каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 36р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 36р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	825,00лв с ДДС	
ET677W-BF	Завеса: 1260 сини LED /диодни/ лампички + 140 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, Ф...мм2, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 6м /до 36р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 216W /до 36р. х 72W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/72W/IP44	825,00лв с ДДС	

ET677W-WF	Завеса: 1260 бели LED /диодни/ лампички + 140 бели мигащи LED лампички. Бял каучуков кабел, $\Phi 3.3\text{mm}^2$, с конектор за свързване. Размер 2м*7м, захранващ кабел 1.5м. Постоянен режим на светене. Максимална дължина на системата при свързване 4м /до 26р. х 2.0м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 184W /до 26р. х 92W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/92W/IP44	825,00лв с ДДС	
ET741B-K2	Висулка: 200 топло бели 5мм LED /диодни/ лампички. Черен кабел, с конектор за свързване. Размер 3.5м*0.8м, (24 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Максимална дължина на системата при свързване 28м /до 86р. х 3.5м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 148W /до 86р. х 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	42,00лв с ДДС	
ET741B-W	Висулка: 200 бели 5мм LED /диодни/ лампички. Черен кабел, с конектор за свързване. Размер 3.5м*0.8м, (24 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Максимална дължина на системата при свързване 28м /до 86р. х 3.5м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 148W /до 86р. х 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	42,00лв с ДДС	
ET741T-K2	Висулка: 200 топло бели 5мм LED /диодни/ лампички. Прозрачен кабел, с конектор за свързване. Размер 3.5м*0.8м, (24 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Максимална дължина на системата при свързване 28м /до 86р. х 3.5м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 148W /до 86р. х 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	42,00лв с ДДС	

ET741T-W	Висулка: 200 бели 5мм LED /диодни/ лампички. Прозрачен кабел, с конектор за свързване. Размер 3.5м*0.8м, (24 броя висулки) захранващ кабел 1.5м. Контролер за промяна режима на светене с 8 функции. Максимална дължина на системата при свързване 28м /до 8бр. х 3.5м. последователно свързани изделия от същия тип/ Максимална мощност на системата при свързване 148W /до 8бр. х 18.5W последователно свързани изделия от същия тип/ Външна употреба. 230V/50Hz/18.5W/IP44	42,00лв с ДДС	
ET550B	Захранващ кабел за завеса с LED /диодни/ лампички 1.5м, с контролер за промяна режима на светене, подходящ за вътрешна употреба	10,00лв с ДДС	
ET551B	Захранващ черен кабел за гирлянд с LED /диодни/ лампички 1.5м, подходящ за външна употреба	15,00лв с ДДС	
ET551W	Захранващ бял кабел за гирлянд с LED /диодни/ лампички 1.5м, подходящ за външна употреба	15,00лв с ДДС	
ET554B	Захранващ черен кабел за завеса с 1400 лампички 1.5м, подходящ за външна употреба, 3 линии, 72W	8,00лв с ДДС	

ET555B	Основен черен кабел за завеса с 20 висящи елемента с LED /диодни/ лампички 2.0м, подходящ за външна употреба, 3 линии	45,00лв с ДДС	
ET556W	Основен бял кабел за завеса с 20 висящи елемента с LED /диодни/ лампички 2.0м, подходящ за външна употреба, 3 линии	45,00лв с ДДС	